

HP 527pq(9D9S0UT#ABB)

HP 527pq - Series 5 Pro - LED monitor - 27" (26.96" zobrazitelný) - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - hluboce černá, černá a stříbrná (stojan) - Smart Buy



Hlavní specifikace

Popis výrobku	HP 527pq - Series 5 Pro - LED monitor - QHD - 27" - Smart Buy
Typ zařízení	LCD monitor s LED podsvícením - 27"
Energetická třída	Class E
Vlastnosti	USB 3.2 Gen 1 rozbočovač
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	QHD 2560 x 1440
Rozteč pixelů	0.23 mm
Jas	350 cd/m²
Kontrastní poměr	1500:1 / 10000000:1 (dynamický)
Doba odezvy	5 ms (šedá-šedá se zrychlením)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Barevná škála	100% sRGB
Vstupní konektory	HDMI, DisplayPort
Úpravy polohy displeje	Výška, sklon, otočit, otočný bod (rotace)
Povlak obrazovky	Antireflexní, zamlžení 25%, 3H Hard Coating
Napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Barva	Hluboce černá, černá a stříbrná (stojan)
Rozměry (ŠxHxV) - s podstavcem	61.34 cm x 22.89 cm x 54.38 cm
Váha	6.2 kg
Lokalizace	Angličtina / Evropa
Prodejní program výrobce	HP Smart Buy
Normy pro životní prostředí	EPA Energy Star
Vyhovující standardům	BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, cTUVus, EAC, FCC, ICES, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, VCCI, WEEE, ISC, CEC, UAE, NRCS, PSE Mark, Ukraine EE, TUV slabé modré světlo, Works With Chromebook (WWCB) certified, MEPS, CEL Grade 2, EMF, Australian-New Zealand DoC, slabý halogen, TCO Certified Edge
Záruka výrobce	Záruka 3 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ displeje	LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT
Energetická třída	Class E
Velikost úhlopříčky	27"
Viditelná velikost	26.96"
Vestavěné součásti	USB 3.2 Gen 1 rozbočovač
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	QHD 2560 x 1440
Rozteč pixelů	0.23 mm
Pixely na palec	109
Jas	350 cd/m²
Kontrastní poměr	1500:1 / 10000000:1 (dynamický)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Barevná škála	100% sRGB
Doba odezvy	5 ms (šedá-šedá se zrychlením)
Obnovovací frekvence ve svislém směru	50 - 100 Hz
Obnovovací frekvence ve vodorovném směru	30 - 152 kHz
Horizontální úhel pohledu	178
Vertikální úhel pohledu	178
Povlak obrazovky	Antireflexní, zamlžení 25%, 3H Hard Coating
Technologie podsvícení	Osvětlené okraje s LED
Jazyky OSD	Angličtina, španělština, němčina, francouzština, italština, holandština, portugalština, japonština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), ruština
Vlastnosti	Trojstranné provedení bez okrajů, True 8-bit, HP Eye Ease, HP progresivní vyvážení bílé, Technologie bez blikání, Technologie Low Blue Light
Barva	Hluboce černá, černá a stříbrná (stojan)
Rozměry (ŠxHxV)	61.34 cm x 22.89 cm x 54.38 cm - s podstavcem
Váha	6.2 kg

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 3 roky
------------------	-------------------------

Napájení

Vstupní napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Spotřeba energie SDR (režim zapnutí)	22 kWh/1000h
Spotřeba energie (typická)	30 Watt
Spotřeba energie (maximální)	72 Watt
Spotřeba energie v režimu pohotovosti	0.5 Watt

Konektivita

Rozhraní	DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI (HDCP) USB-B upstream 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream (1 nabíjení)
----------	---

Různé

Vlastnosti	Patice pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává zvlášť), odnímatelný stojan, podpora rozhraní VESA
Přiložené kabely	1 x kabel DisplayPort 1.2 - 1.8 m 1 x kabel HDMI - 1.8 m 1 x kabel USB 3.0 typu B na typu A - 1.8 m
Podsvětlení na živo	30,000 hodin
Odpovídající standardům	BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, cTUVus, EAC, FCC, ICES, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, VCCI, WEEE, ISC, CEC, UAE, NRCS, PSE Mark, Ukraine EE, TUV slabé modré světlo, Works With Chromebook (WWCB) certified, MEPS, CEL Grade 2, EMF, Australian-New Zealand DoC, slabý halogen, TCO Certified Edge
Lokalizace	Angličtina / Evropa
Prodejní program výrobce	HP Smart Buy

Software / Systémové požadavky

Obsažený software	HP Display Center, HP Display Manager
-------------------	---------------------------------------

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	69.9 cm
Přepravní hloubka	16 cm
Přepravní výška	44.6 cm
Přepravní váha	9.2 kg

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	5 °C
Maximální provozní teplota	35 °C
Provozní rozsah vlhkosti	20 - 80% RH (non-condensing)

Rozměry a hmotnost

Podrobné údaje o rozměrech a váze	S podstavcem - šířka: 61.34 cm - hloubka: 22.89 cm - výška: 54.38 cm - hmotnost: 6.2 kg Bez stojanu - šířka: 61.34 cm - hloubka: 4.69 cm - výška: 35.67 cm - hmotnost: 4.6 kg
-----------------------------------	---

Mechanické

Úpravy polohy displeje	Výška, sklon, otočit, otočný bod (rotace)
Úhel naklonění	-5/+20
Úhel náklonu	90
Úhel rotace	180
Nastavitelná výška	150 mm
Montážní rozhraní VESA	100 x 100 mm

Informace o udržitelnosti

Certifikace ENERGY STAR	Ano
-------------------------	-----

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu