

EIZO FlexScan EV3450XC-BK(EV3450XC-BK)

EIZO FlexScan EV3450XC-BK - S FlexStand - LED monitor - zakřivená - 34" (34.1" zobrazitelný) - 3440 x 1440 UWQHD - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - reproduktory - černá



Objevte monitor EIZO FlexScan EV3450XC-BK, který nově definuje standardy vizuálního a ergonomického designu. Tento monitor s 34palcovým zakřiveným displejem nabízí rozsáhlou zobrazovací plochu, která v rozlišení UWQHD oživí každý detail. Poměr stran 21:9 poskytuje dostatek prostoru pro multitasking, zvyšuje produktivitu a pohlcuje při hraní her. Důležitá je přesnost barev a díky podpoře 16,8 milionu barev si na své přijdou i profesionálové v oblasti fotografie, designu a střihu videa.

Ergonomie je u monitoru EV3450XC-BK v popředí zájmu. Uživatelé si mohou nastavit výšku, natočení a naklonění monitoru, aby si našli ideální polohu pro sledování, což snižuje námahu při dlouhých hodinách práce. Vestavěné rozhraní USB-C a připojení k síti Ethernet zefektivňují pracovní prostor a umožňují uklidit pracovní stůl s menším počtem kabelů. Tento monitor je navíc vyroben s ohledem na udržitelnost. Jeho energeticky úsporné funkce nejen snižují provozní náklady, ale také přispívají k ekologičtější planetě. Vyberte si monitor EIZO FlexScan EV3450XC-BK, který v sobě spojuje výkon, pohodlí a ohleduplnost k životnímu prostředí.

Prodejní argumenty

- 34palcová zakřivená obrazovka UWQHD pro pohlcující zážitek ze sledování
- LED podsvícení s životností 30 000 hodin zajišťuje spolehlivost
- Vestavěný rozbočovač USB 3.2 Gen 1/USB-C a Ethernet pro snadné připojení
- Nastavitelný stojan s možností nastavení výšky, natočení a náklonu pro ergonomické pohodlí
- Energeticky úsporný design s certifikací ENERGY STAR a shodou s EPEAT

Vlastnosti produktu

Pohlcující zakřivený design

34palcová zakřivená obrazovka s poměrem stran 21:9 obklopuje uživatele panoramatickým zážitkem ze sledování, zvyšuje soustředění a omezuje periferní rozptylování.

Výjimečná přesnost barev

Díky podpoře 16,8 milionu barev a kalibraci DICOM je tento monitor ideální pro profesionály vyžadující přesné zobrazení barev.

Ergonomická flexibilita

Díky možnosti nastavení výšky, natočení a náklonu si uživatelé mohou přizpůsobit pozorovací úhel pro optimální pohodlí při dlouhé práci.

Rozsáhlé možnosti připojení

Tento monitor je vybaven několika rozhraními, včetně HDMI, DisplayPort a USB-C, a nabízí tak všestranné možnosti připojení pro bezproblémovou práci.

Ekologický výkon

Monitor s certifikací ENERGY STAR a certifikací EPEAT Compliant je navržen s ohledem na energetickou účinnost, což snižuje dopad na životní prostředí a provozní náklady.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	EIZO FlexScan EV3450XC-BK - s FlexStand - LED monitor - zakřivená - 34"
Typ zařízení	LCD monitor s LED podsvícením - 34"
Zakřivená obrazovka	Ano
Vlastnosti	Rozbočovač USB 3.2 Gen 1/USB-C, mikrofon, USB PD 94 Watt
Typ panelu	IPS
Poměr stran	21:9
Nativní rozlišení	UWQHD 3440 x 1440
Rozteč pixelů	0.233 mm
Jas	300 cd/m ²
Kontrastní poměr	1000:1

Doba odezvy	5 ms (šedá - šedá)
Podpora barev	16,8 mil. barev
Vstupní konektory	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Vestavěný ethernet	Ano
Audio vstup	Mikrofon
Vestavěná webkamera	5 megapixelů
Úpravy polohy displeje	Otočit, sklon, Výška
Napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Barva	Černá
Rozměry (ŠxHxV) - se stojanem (nejnižší pozice)	81.95 cm x 23.28 cm x 41.45 cm
Váha	12.1 kg
Normy pro životní prostředí	EPA Energy Star
Vyhovující standardům	TCO Certified 9.0, TUV Ergo, TUV slabé modré světlo, TUV bez blikání, TUV GS, RCM, UKCA, CB, cTUVus, certifikovaný FCC třída B, CAN ICES-3 Class B, TUV S, PSE Mark, VCCI Class B, EPA, RoHS, WEEE, HDCP 1.3, HDCP 2.3
Záruka výrobce	Záruka 5 let

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ displeje	LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT
Velikost úhlopříčky	34"
Viditelná velikost	34.1"
Zakřivená obrazovka	Ano
Vestavěné součásti	Rozbočovač USB 3.2 Gen 1/USB-C, mikrofon
USB Power Delivery	94 Watt
Typ panelu	IPS
Poměr stran	21:9
Nativní rozlišení	UWQHD 3440 x 1440
Rozteč pixelů	0.233 mm
Pixely na palec	109
Jas	300 cd/m²
Kontrastní poměr	1000:1
Podpora barev	16,8 mil. barev
Doba odezvy	5 ms (šedá - šedá)
Obnovovací frekvence ve svislém směru	29.5 - 61 Hz
Obnovovací frekvence ve vodorovném směru	31 - 89.5 kHz
Horizontální úhel pohledu	178
Vertikální úhel pohledu	178
Technologie podsvícení	Technologie podsvícení LED
Jazyky OSD	Angličtina, němčina, francouzština, italština, japonština, čínština (tradiční), čínština (zjednodušená), španělština, švédština
Vlastnosti	Auto EcoView, režim Paper Mode, Movie Mode, DICOM kalibrace, HDCP, Technologie bez blikání, Technologie Low Blue Light, Zero Bright Pixels, obraz za obrazem
Barva	Černá
Rozměry (ŠxHxV)	81.95 cm x 23.28 cm x 41.45 cm - se stojanem (nejnižší pozice)

Váha	12.1 kg
------	---------

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 5 let Záruka na nulové jasné subpixely - 6 let od data nákupu
------------------	--

Napájení

Vstupní napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Spotřeba energie (typická)	23 Watt
Spotřeba energie (maximální)	222 Watt
Spotřeba energie v režimu pohotovosti	0.4 Watt

Zvuk

Typ	Reproduktory - stereo
Výstupní napětí / kanál	4 Watt

Konektivita

Rozhraní	DisplayPort (HDCP) 2 x HDMI (HDCP) USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort Alt Mode (výkon až 94 W) USB 3.2 Gen 1 upstream (Typ B) 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ A) USB-C 3.2 Gen 1 downstream (výkon až 15 W) LAN (RJ-45) Sluchátka
----------	---

Různé

Vlastnosti	Podpora rozhraní VESA
Dodávané příslušenství	Kryt konektoru
Příložené kabely	1 x kabel USB-C - 2 m 1 x kabel DisplayPort - 2 m 1 x kabel USB-A/USB-B - 2 m
Podsvětlení na živo	30,000 hodiný
Odpovídající standardům	TCO Certified 9.0, TUV Ergo, TUV slabé modré světlo, TUV bez blikání, TUV GS, RCM, UKCA, CB, cTUVus, certifikovaný FCC třída B, CAN ICES-3 Class B, TUV S, PSE Mark, VCCI Class B, EPA, RoHS, WEEE, HDCP 1.3, HDCP 2.3

Software / Systémové požadavky

Obsažený software	EIZO Screen InStyle
-------------------	---------------------

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	5 °C
Maximální provozní teplota	35 °C
Provozní rozsah vlhkosti	20 - 80% RH (non-condensing)

Audio vstup

Typ	Mikrofon
-----	----------

Rozměry a hmotnost

Podrobné údaje o rozměrech a váze	Se stojanem (nejnižší pozice) - šířka: 81.95 cm - hloubka: 23.28 cm - výška: 41.45 cm - hmotnost: 12.1 kg Se stojanem (nejvyšší pozice) - šířka: 81.95 cm - hloubka: 23.28 cm - výška: 60.95 cm - hmotnost: 12.1 kg Bez stojanu - šířka: 81.95 cm - hloubka: 10.31 cm - výška: 38.5 cm - hmotnost: 9.2 kg
-----------------------------------	---

Mechanické

Úpravy polohy displeje	Otočit, sklon, Výška
Úhel naklonění	-5/+35
Úhel náklonu	90
Nastavitelná výška	195 mm

Montážní rozhraní VESA	100 x 100 mm
------------------------	--------------

Vestavěná webkamera

Rozlišení senzorů	5 megapixelů
Funkce	Kompatibilní s Windows Hello

Informace o udržitelnosti

Certifikace ENERGY STAR	Ano
-------------------------	-----

Obsah balení

EIZO FlexScan EV3450XC-BK s FlexStand
Kabel USB-C - 2 m
Kabel DisplayPort - 2 m
Kabel USB-A/USB-B - 2 m
Connector cover
Software

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu