

iiyama ProLite XUB2792QSU-B6(XUB2792QSU-B6)

iiyama ProLite XUB2792QSU-B6 - LED monitor - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - reproduktory - matná čern



Monitor iiyama ProLite XUB2792QSU-B6 je navržen tak, aby vyhovoval potřebám profesionálů i nadšenců, a nabízí kombinaci ergonomického designu, vynikající kvality obrazu a pokročilých možností připojení. Jeho 27palcový displej s rozlišením WQHD poskytuje živý a detailní obraz, který je podpořen dynamickým kontrastním poměrem a technologií IPS pro široké pozorovací úhly. Ergonomické funkce, jako je nastavení výšky, natočení, otočení a náklonu, zajišťují pohodlné sledování, které lze přizpůsobit jakémukoli pracovnímu prostoru. Vestavěný rozbočovač USB a několik vstupních možností monitoru zajišťují bezproblémové připojení k různým zařízením, což zvyšuje produktivitu a zlepšuje nastavení pro zábavu. Díky technologii FreeSync a rychlé době odezvy slibuje plynulý a nepřerušovaný obraz, takže je ideální volbou pro hraní her a rychlá multimédia. Monitor iiyama ProLite XUB2792QSU-B6 není jen monitor; je to brána k živějším, efektivnějším a pohodlnějším digitálním zážitkům.

Prodejní argumenty

- 27palcové rozlišení WQHD pro vynikající kvalitu obrazu
- Ergonomické nastavení pro osobní pohodlí
- Technologie IPS pro široké pozorovací úhly
- Vestavěný rozbočovač USB 3.2 Gen 1 pro snadné připojení
- Technologie FreeSync pro plynulý obraz

Vlastnosti produktu

Ergonomický design

Monitor iiyama ProLite XUB2792QSU-B6 nabízí ergonomický design s možností nastavení výšky, natočení, otočení a náklonu, který zajišťuje pohodlí a přizpůsobení pro jakýkoli pracovní prostor. Nastavení výšky o 150 mm spolu s úhlem natočení 90 stupňů umožňuje optimální sledování, což snižuje napětí při dlouhých pracovních sezeních.

Výjimečná vizuální čistota

27palcový LCD monitor s LED podsvícením se může pochlubit rozlišením WQHD 2560 x 1440, které poskytuje výjimečnou vizuální čistotu a detaily. Díky dynamickému kontrastnímu poměru 80 000 000:1 a podpoře 16,7 milionu barev je obraz vykreslován s přesností a živými barvami, takže je ideální pro profesionální i volnočasové aktivity.

Pokročilá technologie zobrazení

Monitor je vybaven technologií IPS a poskytuje široké pozorovací úhly +89 / -89 stupňů, což zajišťuje konzistentní barvy a jasnost z jakékoli perspektivy. Zapojení technologie Flicker-Free a funkce redukce modrého světla minimalizuje namáhání očí při delším používání a zvyšuje uživatelský komfort.

Bezproblémové připojení

Monitor iiyama ProLite XUB2792QSU-B6 je vybaven vestavěným rozbočovačem USB 3.2 Gen 1 a několika rozhraními včetně HDMI a DisplayPort, takže zajišťuje bezproblémové připojení k široké škále zařízení. Tato všestrannost podporuje pracovní prostor bez nepořádku a zjednodušuje multimediální a pracovní nastavení uživatele.

Optimalizovaný výkon

Technologie FreeSync a typická doba odezvy 0,4 ms (MPRT) monitoru zajišťují plynulý a nepřerušovaný obraz, takže je ideální pro rychlá videa a hraní her. Díky úspornému režimu a funkcím pokročilého kontrastního poměru (ACR) nabízí také optimalizovaný výkon pro jakýkoli typ obsahu a vyvažuje kvalitu obrazu s energetickou účinností.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	iiyama ProLite XUB2792QSU-B6 - LED monitor - 27"
Typ zařízení	LCD monitor s LED podsvícením - 27"
Energetická třída	Class F
Spotřeba elektřiny (režim zapnuto)	22.1 W
Vlastnosti	USB 3.2 Gen 1 rozbočovač
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	WQHD 2560 x 1440 při 100 Hz

Rozteč pixelů	0.233 mm
Jas	250 cd/m ²
Kontrastní poměr	1300:1 / 80000000:1 (dynamický)
Doba odezvy	0.4 ms (MPRT)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Barevná škála	72% NTSC, 99% sRGB
Vstupní konektory	HDMI, DisplayPort
Úpravy polohy displeje	Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon
Povlak obrazovky	Matný
Napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Barva	Matná čern
Rozměry (ŠxHxV)	61.35 cm x 20.95 cm x 39.4 cm
Váha	6.1 kg
Vyhovující standardům	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B
Záruka výrobce	Záruka 3 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ displeje	LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT
Energetická třída	Class F
Velikost úhlopříčky	27"
Vestavěné součásti	USB 3.2 Gen 1 rozbočovač
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	WQHD 2560 x 1440 při 100 Hz
Rozteč pixelů	0.233 mm
Jas	250 cd/m ²
Kontrastní poměr	1300:1 / 80000000:1 (dynamický)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Barevná škála	72% NTSC, 99% sRGB
Doba odezvy	0.4 ms (MPRT)
Obnovovací frekvence ve vodorovném směru	30 - 147 kHz
Horizontální úhel pohledu	+89 / -89
Vertikální úhel pohledu	+89 / -89
Povlak obrazovky	Matný
Technologie podsvícení	Technologie podsvícení LED
Jazyky OSD	Angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, japonština, čeština, Polish, holandština
Vlastnosti	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), Technologie bez blikání, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, X-Res Technology, 3 Side Borderless Design, FreeSync Technology
Barva	Matná čern
Rozměry (ŠxHxV)	61.35 cm x 20.95 cm x 39.4 cm
Váha	6.1 kg

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 3 roky - na místě
------------------	------------------------------------

Napájení

Vstupní napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Spotřeba elektriny (režim zapnuto)	22.1 W
Spotřeba energie SDR (režim zapnutí)	22 kWh/1000h
Spotřeba energie (typická)	25 Watt
Spotřeba energie v režimu pohotovosti	0.5 Watt
Spotřeba energie (vypnuto)	0.3 Watt

Zvuk

Typ	Reproduktory - stereo
Výstupní napětí / kanál	2 Watt

Konektivita

Rozhraní	HDMI DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 Sluchátka
----------	--

Různé

Vlastnosti	Patice pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává zvlášť), podpora rozhraní VESA, integrovaná správa kabelů
Přiložené kabely	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
Odpovídající standardům	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B
Typ bezpečnostního slotu	Bezpečnostní slot Kensington

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	69 cm
Přepravní hloubka	16.8 cm
Přepravní výška	45.5 cm
Přepravní váha	7.9 kg

Mechanické

Úpravy polohy displeje	Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon
Úhel naklonění	-5/+22
Úhel náklonu	90
Úhel rotace	90
Nastavitelná výška	150 mm
Montážní rozhraní VESA	100 x 100 mm

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu