

iiyama ProLite XU2293HS-B6(XU2293HS-B6)

iiyama ProLite XU2293HS-B6 - LED monitor - 22" (21.5" zobrazitelný) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - reproduktory - matná, černá



Objevte dokonalou kombinaci výkonu a stylu s monitorem iiyama ProLite XU2293HS-B6. Tento 22palcový LCD monitor s LED podsvícením poskytuje rozlišení Full HD 1080p pro křišťálově čistý obraz a živé barvy díky 96% barevnému gamutu sRGB a dynamickému kontrastnímu poměru 80 000 000:1. Díky technologii IPS si užijete široké pozorovací úhly, takže je ideální volbou pro profesionální i volnočasové aktivity.

Monitor iiyama ProLite XU2293HS-B6 je navržen pro bezproblémové propojení s vašimi zařízeními, neboť je vybaven rozhraními HDMI a DisplayPort 1.2 a praktickým konektorem pro sluchátka. Jeho ergonomický design zahrnuje nastavení náklonu a třístranný displej bez rámečku, což je ideální pro sestavy s více monitory. Navíc je vyroben s ohledem na vaši pohodu a obsahuje technologie Blue Light Reducer a Flicker-Free, které minimalizují namáhání očí při dlouhodobém používání. Jako ekologická volba splňuje několik ekologických norem, což z něj činí zodpovědnou volbu pro dnešní ekologicky smýšlející spotřebitele.

Prodejní argumenty

22palcový displej Full HD 1080p s LED podsvícením nabízí živý obraz
Barevný gamut 96 % sRGB a dynamický kontrastní poměr 80 000 000:1 pro ohromující vizuální efekty
Technologie IPS zajišťuje široké pozorovací úhly
HDMI a DisplayPort 1.2 pro všestranné možnosti připojení
Redukce modrého světla a technologie Flicker-Free pro větší pohodlí očí

Vlastnosti produktu

Poutavé vizuální efekty

Zažijte ohromující čistotu a živé barvy s monitorem iiyama ProLite XU2293HS-B6, který je vybaven 22palcovým displejem s rozlišením Full HD 1080p, 96% barevným gamutem sRGB a dynamickým kontrastním poměrem 80 000 000:1. Jeho technologie IPS zajišťuje široké pozorovací úhly, takže je ideální pro práci i zábavu.

Bezproblémové připojení

Tento monitor je vybaven rozhraními HDMI a DisplayPort 1.2 a nabízí všestranné možnosti připojení vašich zařízení. Multimediální zážitek dále umocňuje přítomnost konektoru pro sluchátka, který umožňuje poslech v soukromí.

Ergonomický design

Monitor iiyama ProLite XU2293HS-B6 byl navržen s ohledem na vaše pohodlí a umožňuje nastavení sklonu v rozsahu -4 až +22 stupňů. Jeho třístranný bezrámečkový design je nejen moderní a stylový, ale také maximalizuje plochu obrazovky, takže je ideální pro sestavy s více monitory.

Technologie péče o oči

Chraňte své oči před únavou během dlouhých hodin používání díky funkci redukce modrého světla a technologii Flicker-Free. Tyto funkce pomáhají snižovat únavu očí a usnadňují práci, hraní nebo sledování po delší dobu.

Ekologická volba

Tento monitor je ekologicky šetrnou volbou a splňuje několik ekologických norem, například REACH, RoHS a WEEE. Díky hodnocení ENERGY STAR a nízké spotřebě energie je energeticky úsporný a zároveň šetrný k životnímu prostředí.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	iiyama ProLite XU2293HS-B6 - LED monitor - Full HD (1080p) - 22"
Typ zařízení	LCD monitor s LED podsvícením - 22"
URL QR kódu pro popis energie	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2013350
Energetická třída	Třída D
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 100 Hz
Rozteč pixelů	0.249 mm

Jas	300 cd/m ²
Kontrastní poměr	1000:1 / 80000000:1 (dynamický)
Doba odezvy	1 ms (MPRT)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Barevná škála	72% NTSC, 96% sRGB
Vstupní konektory	HDMI, DisplayPort
Úpravy polohy displeje	Sklon
Povlak obrazovky	Matný
Napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Barva	Matná, černá
Rozměry (ŠxHxV) - s podstavcem	49.2 cm x 17.8 cm x 35.9 cm
Váha	2.6 kg
Vyhovující standardům	DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA
Záruka výrobce	Záruka 3 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ displeje	LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT
URL QR kódu pro popis energie	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2013350
Energetická třída	Třída D
Velikost úhlopříčky	22"
Viditelná velikost	21.5"
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 100 Hz
Rozteč pixelů	0.249 mm
Jas	300 cd/m ²
Kontrastní poměr	1000:1 / 80000000:1 (dynamický)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Barevná škála	72% NTSC, 96% sRGB
Doba odezvy	1 ms (MPRT)
Obnovovací frekvence ve vodorovném směru	30 - 110 kHz
Horizontální úhel pohledu	+89 / -89
Vertikální úhel pohledu	+89 / -89
Povlak obrazovky	Matný
Technologie podsvícení	Technologie podsvícení LED
Jazyky OSD	Angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, čínština, portugalština, ruština, japonština, čeština, holandština, turečtina
Vlastnosti	Advanced Contrast Ratio (ACR), režim Echo, Blue Light Reducer Function, Technologie bez blikání, trojstranné provedení bez okrajů, i-Style colour, HDCP, technologie Adaptive-Sync, X-Res Technology
Barva	Matná, černá
Rozměry (ŠxHxV)	49.2 cm x 17.8 cm x 35.9 cm - s podstavcem
Váha	2.6 kg

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 3 roky - na místě
------------------	------------------------------------

Napájení

Vstupní napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Spotřeba energie SDR (režim zapnutí)	12 kWh/1000h
Spotřeba energie (typická)	17 Watt
Spotřeba energie v režimu pohotovosti	0.5 Watt
Spotřeba energie (vypnuto)	0.3 Watt

Zvuk

Typ	Reproduktory - stereo
Výstupní napětí / kanál	2 Watt

Konektivita

Rozhraní	HDMI DisplayPort 1.2 Sluchátka
----------	------------------------------------

Různé

Vlastnosti	Patice pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává zvlášť), systém správy kabelů, podpora rozhraní VESA
Příložené kabely	1 x kabel HDMI
Odpovídající standardům	DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA
Typ bezpečnostního slotu	Bezpečnostní slot Kensington

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	56.4 cm
Přepravní hloubka	12.2 cm
Přepravní výška	38 cm
Přepravní váha	3.6 kg

Mechanické

Úpravy polohy displeje	Sklon
Úhel naklonění	-4/+22
Montážní rozhraní VESA	100 x 100 mm

Obsah balení

iiyama ProLite XU2293HS-B6
Kabel HDMI

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu