

## iiyama ProLite XUB2492HSU-W6(XUB2492HSU-W6)

**iiyama ProLite XUB2492HSU-W6 - LED monitor - 24" (23.8" zobrazitelný) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - reproduktory - matně bílá**



Objevte dokonalou kombinaci výkonu a pohodlí s monitorem iiyama ProLite XUB2492HSU-W6. Tento 24palcový monitor s rozlišením Full HD je určen pro profesionály i nadšence a kombinuje jasný obraz s ergonomickým designem, který zvyšuje produktivitu a snižuje únavu. Díky 99% barevnému gamutu sRGB a 16,7 milionu barev poskytuje výjimečnou přesnost barev, takže je ideální pro grafický design, úpravu fotografií a další aplikace citlivé na barvy.

Monitor iiyama ProLite XUB2492HSU-W6 přesahuje standardní displeje svými pokročilými funkcemi navrženými pro ochranu vašich očí. Technologie Flicker-Free a funkce redukce modrého světla zajišťují, že můžete pracovat nebo se bavit delší dobu bez nepříjemných pocitů. Jeho ergonomické nastavení, včetně nastavení výšky, natočení, otočení a náklonu, vám navíc umožní najít ideální pozorovací úhel, což zvyšuje pohodlí během dlouhých hodin používání.

Připojení je bezproblémové díky vestavěnému rozbočovači USB 3.2 Gen 1 a několika vstupním možnostem, včetně HDMI a DisplayPortu. Ať už připojujete počítač, herní konzoli nebo jiná zařízení, tento monitor je připraven snadno zvládnout vaše nastavení. Třístranný bezokrajový design a LED podsvícení nejenže poskytují pohlcující zážitek ze sledování, ale také dělají z tohoto monitoru stylový doplněk každého pracovního prostoru.

## Prodejní argumenty

- 24palcový displej Full HD 1080p s LED podsvícením pro živý a čistý obraz
- 99% barevný gamut sRGB pro výjimečnou přesnost barev
- Nastavení výšky, otáčení a naklápění pro ergonomické pohodlí
- Vestavěný rozbočovač USB 3.2 Gen 1 pro snadné připojení
- Technologie Flicker-Free a funkce redukce modrého světla pro lepší vizuální komfort

## Vlastnosti produktu

### Ergonomický design

Monitor iiyama ProLite XUB2492HSU-W6 s možností nastavení výšky, natočení, otočení a náklonu nabízí ergonomický design, který zajišťuje pohodlí při dlouhém používání, a je tak ideální volbou pro profesionály.

### Výjimečná přesnost barev

Tento monitor se může pochlubit 99% barevným gamutem sRGB a 16,7 miliony barev, což zajišťuje výjimečnou přesnost a konzistenci barev, ideální pro grafický design, úpravu fotografií a další práci citlivou na barvy.

### Pokročilý vizuální komfort

Monitor iiyama ProLite XUB2492HSU-W6 je vybaven technologií Flicker-Free a funkcí redukce modrého světla, která minimalizuje namáhání a únavu očí a umožňuje delší produktivitu bez nepříjemných pocitů.

### Bezproblémové připojení

Tento monitor je vybaven vestavěným rozbočovačem USB 3.2 Gen 1 a několika vstupními možnostmi včetně HDMI a DisplayPortu, takže nabízí bezproblémové připojení pro širokou škálu zařízení a periférií.

### Pohlcující zážitek ze sledování

24palcový Full HD displej s designem bez 3 bočních rámečků a LED podsvícením poskytuje pohlcující zážitek ze sledování s živým čistým obrazem a širokými pozorovacími úhly pro práci i zábavu.

## Hlavní specifikace

Popis výrobku	iiyama ProLite XUB2492HSU-W6 - LED monitor - Full HD (1080p) - 24"
Typ zařízení	LCD monitor s LED podsvícením - 24"
Energetická třída	Třída D
Spotřeba elektřiny (režim zapnuto)	13 W
Vlastnosti	USB 3.2 Gen 1 rozbočovač
Typ panelu	IPS

Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 100 Hz
Rozteč pixelů	0.275 mm
Jas	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastní poměr	1300:1 / 80000000:1 (dynamický)
Doba odezvy	0.4 ms (MPRT)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Barevná škála	72% NTSC, 99% sRGB
Vstupní konektory	HDMI, DisplayPort
Úpravy polohy displeje	Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon
Povlak obrazovky	Matný
Napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Barva	Matně bílá
Rozměry (ŠxHxV)	53.95 cm x 20.95 cm x 34.3 cm
Váha	4.9 kg
Vyhovující standardům	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B
Záruka výrobce	Záruka 3 roky

## Rozšířená specifikace

### Obecně

Typ displeje	LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT
Energetická třída	Třída D
Velikost úhlopříčky	24"
Viditelná velikost	23.8"
Vestavěné součásti	USB 3.2 Gen 1 rozbočovač
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 100 Hz
Rozteč pixelů	0.275 mm
Jas	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastní poměr	1300:1 / 80000000:1 (dynamický)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Barevná škála	72% NTSC, 99% sRGB
Doba odezvy	0.4 ms (MPRT)
Obnovovací frekvence ve vodorovném směru	30 - 115 kHz
Horizontální úhel pohledu	+89 / -89
Vertikální úhel pohledu	+89 / -89
Povlak obrazovky	Matný
Technologie podsvícení	Technologie podsvícení LED
Jazyky OSD	Angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, japonština, čeština, Polish, holandština
Vlastnosti	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), Technologie bez blikání, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, X-Res Technology, 3 Side Borderless Design, FreeSync Technology
Barva	Matně bílá
Rozměry (ŠxHxV)	53.95 cm x 20.95 cm x 34.3 cm

Váha	4.9 kg
------	--------

### Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 3 roky - na místě
------------------	------------------------------------

### Napájení

Vstupní napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
----------------	-------------------------

Spotřeba elektřiny (režim zapnuto)	13 W
------------------------------------	------

Spotřeba energie SDR (režim zapnutí)	13.2 kWh/1000h
--------------------------------------	----------------

Spotřeba energie (typická)	15 Watt
----------------------------	---------

Spotřeba energie v režimu pohotovosti	0.5 Watt
---------------------------------------	----------

Spotřeba energie (vypnuto)	0.3 Watt
----------------------------	----------

### Zvuk

Typ	Reproduktory - stereo
-----	-----------------------

Výstupní napětí / kanál	2 Watt
-------------------------	--------

### Konektivita

Rozhraní	HDMI   DisplayPort   4 x USB 3.2 Gen 1   Sluchátka
----------	--

### Různé

Vlastnosti	Patice pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává zvlášť), podpora rozhraní VESA, integrovaná správa kabelů
------------	--

Přiložené kabely	1 x kabel USB   1 x kabel HDMI   1 x kabel DisplayPort
------------------	--

Odpovídající standardům	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B
-------------------------	---

Typ bezpečnostního slotu	Bezpečnostní slot Kensington
--------------------------	------------------------------

### Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	61 cm
-----------------	-------

Přepravní hloubka	15.9 cm
-------------------	---------

Přepravní výška	39.8 cm
-----------------	---------

### Mechanické

Úpravy polohy displeje	Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon
------------------------	---

Úhel naklonění	-5/+22
----------------	--------

Úhel náklonu	90
--------------	----

Úhel rotace	90
-------------	----

Nastavitelná výška	150 mm
--------------------	--------

Montážní rozhraní VESA	100 x 100 mm
------------------------	--------------

\* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu