

iiyama ProLite XUB2595WSU-B5(XUB2595WSU-B5)

iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 - LED monitor - 25" - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - reproduktory - černá, matná



Objevte dokonalou kombinaci výkonu a pohodlí s monitorem iiyama ProLite XUB2595WSU-B5. Tento 25palcový monitor, určený pro profesionály i nadšence, poskytuje výjimečnou kvalitu obrazu díky rozlišení Full HD 1920 x 1200 a technologii IPS, která zajišťuje živé barvy a široké pozorovací úhly. Ergonomický design umožňuje nastavení výšky, natočení, otočení a náklonu, což zajišťuje pohodlné sledování při dlouhé práci.

Pokročilé možnosti připojení, včetně vstupů HDMI, VGA a DisplayPort, spolu s vestavěným rozbočovačem USB 2.0 usnadňují připojení všech vašich zařízení bez zbytečného nepořádku. Monitor je také vybaven vestavěnými stereofonními reproduktory, které nabízejí kompletní multimediální zážitek. Díky certifikaci ENERGY STAR kombinuje efektivní spotřebu energie s vysokým výkonem, takže je ideální volbou pro jakýkoli pracovní prostor.

Prodejní argumenty

25palcový širokoúhlý monitor LCD s podsvícením LED a nativním rozlišením 1920 x 1200 pro ostrý a jasný obraz
Technologie IPS a pozorovací úhly 178 stupňů pro vynikající přesnost a stálost barev
Vestavěné stereofonní reproduktory a řada vstupních možností včetně HDMI, VGA a DisplayPort pro komplexní konektivitu
Certifikace ENERGY STAR s energetickou třídou F, která zajišťuje efektivní spotřebu energie
Obsahuje vestavěnou kameru a rozbočovač USB 2.0 pro lepší funkčnost a pohodlí

Vlastnosti produktu

Ergonomický design

Monitor iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 nabízí ergonomický design s možností nastavení výšky, natočení, otočení a náklonu, který zajišťuje pohodlí a přizpůsobení pro jakýkoli pracovní prostor. Jeho výškové nastavení 150 mm a úhel natočení 90 stupňů umožňují optimální zážitek ze sledování a snižují napětí při dlouhé práci.

Výjimečná kvalita obrazu

Vychutnejte si živé a realistické barvy díky 25palcovému displeji, který podporuje 16,7 milionu barev a dynamický kontrastní poměr 5000000:1. Kombinace LED podsvícení a technologie IPS zajišťuje vynikající jas a přesnost barev, takže je ideální pro grafický design, úpravu fotografií a hraní her.

Pokročilé možnosti připojení

Tento monitor je vybaven vstupy HDMI, VGA a DisplayPort a vestavěným rozbočovačem USB 2.0. Nabízí tak všestranné možnosti připojení pro všechna vaše zařízení. Příložený kabelů pro každé rozhraní zajišťuje bezproblémové nastavení, takže se můžete připojit k různým zařízením bez nutnosti dalšího nákupu.

Zvýšený komfort sledování

Monitor iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 je navržen s ohledem na pohodlí vašich očí. Funkce, jako je technologie Flicker-Free a redukce modrého světla, minimalizují namáhání očí při delším používání. Ať už pracujete dlouho do noci, nebo si užíváte oblíbenou zábavu, vaše oči budou méně unavené.

Optimalizováno pro produktivitu

Díky funkcím, jako je režim Eco, pokročilý kontrastní poměr (ACR) a technologie FreeSync, je tento monitor optimalizován pro produktivitu a výkon. Rychlá doba odezvy 4 ms a rozlišení WUXGA (1920 x 1200) zajišťují plynulý a ostrý obraz v rychlém prostředí, takže je ideální pro práci i zábavu.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 - LED monitor - 25"
Typ zařízení	LCD monitor s LED podsvícením - 25"
Energetická třída	Class F
Vlastnosti	Rozbočovač USB 2.0
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:10
Nativní rozlišení	WUXGA 1920 x 1200
Jas	300 cd/m ²

Kontrastní poměr	1000:1 / 5000000:1 (dynamický)
Doba odezvy	4 ms (šedá - šedá)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Vstupní konektory	HDMI, VGA, DisplayPort
Úpravy polohy displeje	Sklon, otočit, otočný bod (rotace), Výška
Napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Barva	Černá, matná
Rozměry (ŠxHxV) - se stojanem (nejnižší pozice)	54.65 cm x 20.95 cm x 37.65 cm
Váha	5 kg
Normy pro životní prostředí	EPA Energy Star
Vyhovující standardům	REACH SvHC, TCO Certified Edge, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Záruka výrobce	Záruka 3 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ displeje	LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT
Energetická třída	Class F
Velikost úhlopříčky	25"
Vestavěné součásti	Rozbočovač USB 2.0
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:10
Nativní rozlišení	WUXGA 1920 x 1200
Jas	300 cd/m²
Kontrastní poměr	1000:1 / 5000000:1 (dynamický)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Doba odezvy	4 ms (šedá - šedá)
Obnovovací frekvence ve vodorovném směru	30 - 89 kHz
Horizontální úhel pohledu	178
Vertikální úhel pohledu	178
Technologie podsvícení	Technologie podsvícení LED
Jazyky OSD	Angličtina, němčina, francouzština, ruština, japonština, holandština, Polish
Vlastnosti	Technologie bez blikání, redukce modrého světla, Advanced Contrast Ratio (ACR), kryt správy kabelu, Eco-Mode, FreeSync Technology, 3 Side Borderless Design
Barva	Černá, matná
Rozměry (ŠxHxV)	54.65 cm x 20.95 cm x 37.65 cm - se stojanem (nejnižší pozice)
Váha	5 kg

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 3 roky - na místě
------------------	------------------------------------

Napájení

Vstupní napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Spotřeba energie SDR (režim zapnutí)	21 kWh/1000h
Spotřeba energie (typická)	28 Watt
Spotřeba energie v režimu pohotovosti	0.5 Watt
Spotřeba energie (vypnuto)	0.3 Watt

Zvuk

Typ	Reproduktory - stereo
Výstupní napětí / kanál	2 Watt

Konektivita

Rozhraní	VGA HDMI DisplayPort USB Sluchátka
----------	--

Různé

Vlastnosti	Patice pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává zvlášť)
Přiložené kabely	1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB 1 x kabel HDMI
Odpovídající standardům	REACH SvHC, TCO Certified Edge, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Typ bezpečnostního slotu	Bezpečnostní slot Kensington

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	62.9 cm
Přepravní hloubka	16 cm
Přepravní výška	45.2 cm
Přepravní váha	6.5 kg

Rozměry a hmotnost

Podrobné údaje o rozměrech a váze	Se stojanem (nejvyšší pozice) - šířka: 54.65 cm - hloubka: 20.95 cm - výška: 52.65 cm - hmotnost: 5 kg
-----------------------------------	--

Mechanické

Úpravy polohy displeje	Sklon, otočit, otočný bod (rotace), Výška
Úhel naklonění	-5/+23
Úhel náklonu	90
Úhel rotace	90
Nastavitelná výška	150 mm
Montážní rozhraní VESA	100 x 100 mm

Informace o udržitelnosti

Certifikace ENERGY STAR	Ano
-------------------------	-----

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu