

iiyama ProLite XUB2792HSU-B6(XUB2792HSU-B6)

iiyama ProLite XUB2792HSU-B6 - LED monitor - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - reproduktory - matná černá



Monitor iiyama ProLite XUB2792HSU-B6 je navržen tak, aby splňoval potřeby profesionálů a nadšenců, kteří vyžadují vysoce kvalitní obraz a ergonomické funkce. Tento 27palcový monitor nabízí rozlišení Full HD podpořené dynamickým kontrastním poměrem 80 000 000:1 a 99% barevným gamutem sRGB, který zajišťuje živé barvy a hlubokou černou. Jeho ergonomický design umožňuje nastavení výšky, natočení, otočení a náklonu, což zajišťuje pohodlné sledování během dlouhých hodin používání.

Díky vestavěnému rozbočovači USB 3.2 Gen 1 a několika vstupním možnostem, včetně HDMI a DisplayPortu, je připojení bezproblémové a všestranné a podporuje až čtyři zařízení současně. To zvyšuje produktivitu a usnadňuje multitasking. Monitor je navíc vybaven technologií Flicker-Free a funkcí Blue Light Reducer, jejímž cílem je minimalizovat únavu a namáhání očí uživatelů, kteří tráví před obrazovkou delší dobu. Monitor iiyama ProLite XUB2792HSU-B6 je přesvědčivou volbou, která kombinuje výkon, pohodlí a možnosti připojení, ať už jde o profesionální použití, hraní her nebo zábavu.

Prodejní argumenty

27palcový displej Full HD s podsvícením LED pro živý a čistý obraz

Pokročilý kontrastní poměr (ACR) a 99% barevný gamut sRGB pro výjimečnou přesnost barev

Vestavěný rozbočovač USB 3.2 Gen 1 a více možností vstupu pro lepší konektivitu

Ergonomický design s možností nastavení výšky, natočení, otočení a náklonu pro pohodlné sledování

Technologie péče o oči s funkcemi Flicker-Free a Blue Light Reducer pro minimalizaci namáhání očí

Vlastnosti produktu

Ergonomický design

Monitor iiyama ProLite XUB2792HSU-B6 s možností nastavení výšky, natočení, otočení a náklonu nabízí ergonomický design, který zajišťuje pohodlí při dlouhém používání. Jeho výškové nastavení 150 mm a úhel natočení 90 stupňů umožňují optimální zážitek ze sledování a vyhovují různým potřebám uživatelů a požadavkům na pracovní prostor.

Výjimečná vizuální kvalita

Monitor se může pochlubit 27palcovým Full HD displejem s dynamickým kontrastním poměrem 80 000 000:1, který poskytuje živé barvy a hlubší černou. Díky 99% barevnému gamutu sRGB a podpoře 16,7 milionu barev poskytuje přesné a konzistentní barvy, ideální pro profesionály i nadšence.

Pokročilé možnosti připojení

Monitor iiyama ProLite XUB2792HSU-B6 je vybaven vestavěným rozbočovačem USB 3.2 Gen 1 a několika vstupními možnostmi včetně HDMI a DisplayPortu, což zajišťuje snadné připojení k široké škále zařízení. Tento funkcemi nabitý monitor také podporuje až čtyři zařízení současně, čímž zvyšuje produktivitu a možnosti multitaskingu.

Technologie péče o oči

Díky technologii Flicker-Free a funkci redukce modrého světla je tento monitor navržen tak, aby minimalizoval namáhání očí a únavu při dlouhodobém používání. Díky těmto technologiím je vynikající volbou pro uživatele, kteří tráví dlouhou dobu před obrazovkou, a poskytuje tak pohodlnější zážitek ze sledování.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	iiyama ProLite XUB2792HSU-B6 - LED monitor - Full HD (1080p) - 27"
Typ zařízení	LCD monitor s LED podsvícením - 27"
Energetická třída	Class E
Spotřeba elektřiny (režim zapnuto)	17.3 W
Vlastnosti	USB 3.2 Gen 1 rozbočovač
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 100 Hz
Rozteč pixelů	0.311 mm

Jas	250 cd/m²
Kontrastní poměr	1300:1 / 80000000:1 (dynamický)
Doba odezvy	0.4 ms (MPRT)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Barevná škála	72% NTSC, 99% sRGB
Vstupní konektory	HDMI, DisplayPort
Úpravy polohy displeje	Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon
Povlak obrazovky	Matný
Napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Barva	Matná čern
Rozměry (ŠxHxV)	61.25 cm x 20.95 cm x 39.4 cm
Váha	5.7 kg
Vyhovující standardům	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B
Záruka výrobce	Záruka 3 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ displeje	LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT
Energetická třída	Class E
Velikost úhlopříčky	27"
Vestavěné součásti	USB 3.2 Gen 1 rozbočovač
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 100 Hz
Rozteč pixelů	0.311 mm
Jas	250 cd/m²
Kontrastní poměr	1300:1 / 80000000:1 (dynamický)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Barevná škála	72% NTSC, 99% sRGB
Doba odezvy	0.4 ms (MPRT)
Obnovovací frekvence ve vodorovném směru	31 - 115 kHz
Horizontální úhel pohledu	+89 / -89
Vertikální úhel pohledu	+89 / -89
Povlak obrazovky	Matný
Technologie podsvícení	Technologie podsvícení LED
Jazyky OSD	Angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, japonština, čeština, Polish, holandština
Vlastnosti	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), Technologie bez blikání, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, X-Res Technology, 3 Side Borderless Design, FreeSync Technology
Barva	Matná čern
Rozměry (ŠxHxV)	61.25 cm x 20.95 cm x 39.4 cm
Váha	5.7 kg

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 3 roky - na místě
------------------	------------------------------------

Napájení

Vstupní napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
----------------	-------------------------

Spotřeba elektřiny (režim zapnuto)	17.3 W
Spotřeba energie SDR (režim zapnutí)	17.3 kWh/1000h
Spotřeba energie (typická)	17 Watt
Spotřeba energie v režimu pohotovosti	0.5 Watt
Spotřeba energie (vypnuto)	0.3 Watt

Zvuk

Typ	Reproduktory - stereo
Výstupní napětí / kanál	2 Watt

Konektivita

Rozhraní	HDMI DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 Sluchátka
----------	--

Různé

Vlastnosti	Patice pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává zvlášť), podpora rozhraní VESA, integrovaná správa kabelů
Příložené kabely	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
Odpovídající standardům	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B
Typ bezpečnostního slotu	Bezpečnostní slot Kensington

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	69 cm
Přepravní hloubka	16.8 cm
Přepravní výška	45.5 cm

Mechanické

Úpravy polohy displeje	Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon
Úhel naklonění	-5/+22
Úhel náklonu	90
Úhel rotace	90
Nastavitelná výška	150 mm
Montážní rozhraní VESA	100 x 100 mm

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu