

iiyama ProLite XU2792HSU-B6(XU2792HSU-B6)

iiyama ProLite XU2792HSU-B6 - LED monitor - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - reproduktory - matná černá



Monitor iiyama ProLite XU2792HSU-B6 je navržen tak, aby poskytoval vynikající vizuální zážitek, ať už se věnujete profesionální tvůrčí práci, hraní her nebo si jen užíváte multimediální obsah. Jeho 27palcový Full HD displej s technologií IPS nabízí široké pozorovací úhly a výjimečnou přesnost barev s 99% barevným gamutem sRGB. Dynamický kontrastní poměr zajišťuje, že si vychutnáte hlubokou černou a živé barvy, které ožíví váš obraz.

Připojení je snadné díky přítomnosti rozhraní HDMI, DisplayPort a vestavěnému rozbočovači USB 3.2 Gen 1, který vám umožní snadno připojit všechna vaše zařízení. Monitor je také dodáván se všemi potřebnými kabely, takže budete připraveni k práci ihned po vybalení z krabice. Monitor je navržen s ohledem na vaše pohodlí, je vybaven 3stranným designem bez okrajů a nastavitelným náklonem, spolu s technologií Flicker-Free a funkcí redukce modrého světla, která minimalizuje namáhání očí. Pro hráče i profesionály je tento monitor díky technologii FreeSync a rychlé době odezvy univerzální volbou pro jakoukoli práci.

Prodejní argumenty

- 27palcový displej IPS s rozlišením Full HD 1080p pro úžasný obraz
- Dynamický kontrastní poměr a 99 % sRGB pro hlubokou černou a živé barvy
- Obsahuje kabely HDMI, DisplayPort a USB pro snadné nastavení
- Technologie Flicker-Free a redukce modrého světla pro větší pohodlí při sledování
- Technologie FreeSync a rychlá doba odezvy pro plynulou a rychlou akci

Vlastnosti produktu

Poutavý vizuální zážitek

Monitor iiyama ProLite XU2792HSU-B6 nabízí 27palcový displej s rozlišením Full HD (1080p), dynamickým kontrastním poměrem a 99% barevným gamutem sRGB, který zajišťuje živé, přesné barvy a hlubokou černou. Jeho technologie IPS poskytuje široké pozorovací úhly, takže je ideální pro profesionální a multimediální aplikace.

Bezproblémové připojení

Tento monitor je vybaven několika rozhraními včetně HDMI, DisplayPortu a vestavěného rozbočovače USB 3.2 Gen 1, takže nabízí všestranné možnosti připojení pro všechna vaše zařízení. Přiložení kabelů HDMI, DisplayPort a USB zajišťuje, že máte vše, co potřebujete k zahájení práce ihned po vybalení z krabice.

Ergonomický design

Monitor iiyama ProLite XU2792HSU-B6 je vybaven designem bez 3 bočních rámečků a možností naklápění a je navržen pro pohodlí a estetický vzhled. Jeho plochý přední rámeček a matná povrchová úprava displeje snižují odlesky a rušivé vlivy, takže se můžete soustředit na to, co je na obrazovce.

Pokročilé pohodlí při sledování

Snižte namáhání očí při dlouhé práci díky technologii Flicker-Free a funkci redukce modrého světla. Tyto funkce společně minimalizují únavu očí a usnadňují práci, hraní her nebo sledování po delší dobu.

Optimalizovaný výkon

Díky funkcím, jako je technologie FreeSync, pokročilý kontrastní poměr (ACR) a rychlá doba odezvy, poskytuje monitor plynulý a vysoce kvalitní obraz. Ať už hrajete hry nebo pracujete na vysokorychlostních projektech, tento monitor je navržen tak, aby držel krok s vašimi potřebami.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	iiyama ProLite XU2792HSU-B6 - LED monitor - Full HD (1080p) - 27"
Typ zařízení	LCD monitor s LED podsvícením - 27"
Energetická třída	Class E
Spotřeba elektřiny (režim zapnuto)	17.3 W
Vlastnosti	USB 3.2 Gen 1 rozbočovač
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:9

Nativní rozlišení	Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 100 Hz
Rozteč pixelů	0.311 mm
Jas	250 cd/m ²
Kontrastní poměr	1300:1 / 80000000:1 (dynamický)
Doba odezvy	0.4 ms (MPRT)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Barevná škála	72% NTSC, 99% sRGB
Vstupní konektory	HDMI, DisplayPort
Úpravy polohy displeje	Sklon
Povlak obrazovky	Matný
Napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Barva	Matná čern
Rozměry (ŠxHxV)	61.25 cm x 19.95 cm x 43.15 cm
Váha	4.2 kg
Vyhovující standardům	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B
Záruka výrobce	Záruka 3 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ displeje	LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT
Energetická třída	Class E
Velikost úhlopříčky	27"
Vestavěné součásti	USB 3.2 Gen 1 rozbočovač
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 100 Hz
Rozteč pixelů	0.311 mm
Jas	250 cd/m ²
Kontrastní poměr	1300:1 / 80000000:1 (dynamický)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Barevná škála	72% NTSC, 99% sRGB
Doba odezvy	0.4 ms (MPRT)
Obnovovací frekvence ve vodorovném směru	31 - 115 kHz
Horizontální úhel pohledu	+89 / -89
Vertikální úhel pohledu	+89 / -89
Povlak obrazovky	Matný
Technologie podsvícení	Technologie podsvícení LED
Jazyky OSD	Angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, japonština, čeština, Polish, holandština
Vlastnosti	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), Technologie bez blikání, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, 3 Side Borderless Design, FreeSync Technology
Barva	Matná čern
Rozměry (ŠxHxV)	61.25 cm x 19.95 cm x 43.15 cm
Váha	4.2 kg

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 3 roky - na místě
------------------	------------------------------------

Napájení

Vstupní napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Spotřeba elektriny (režim zapnuto)	17.3 W
Spotřeba energie SDR (režim zapnutí)	17 kWh/1000h
Spotřeba energie (typická)	17 Watt
Spotřeba energie v režimu pohotovosti	0.5 Watt
Spotřeba energie (vypnuto)	0.3 Watt

Zvuk

Typ	Reproduktory - stereo
Výstupní napětí / kanál	2 Watt

Konektivita

Rozhraní	HDMI DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 Sluchátka
----------	--

Různé

Vlastnosti	Patice pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává zvlášť), podpora rozhraní VESA, integrovaná správa kabelů
Příložené kabely	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
Odpovídající standardům	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B
Typ bezpečnostního slotu	Bezpečnostní slot Kensington

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	69 cm
Přepravní hloubka	14 cm
Přepravní výška	45.5 cm

Mechanické

Úpravy polohy displeje	Sklon
Úhel naklonění	-4/+22
Montážní rozhraní VESA	100 x 100 mm

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu