

iiyama ProLite XU2792QSU-B6(XU2792QSU-B6)

iiyama ProLite XU2792QSU-B6 - LED monitor - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - reproduktory - matná černá



Monitor iiyama ProLite XU2792QSU-B6 je důkazem spojení sofistikovaného designu a pokročilé technologie. Díky 27palcovému displeji s rozlišením WQHD poskytuje čistotu a detaily, takže je vhodný jak pro profesionální designéry, tak pro hráče. Dynamický kontrastní poměr monitoru 80 000 000:1 zajišťuje, že zažijete hlubokou černou a živé barvy, což zvyšuje zážitek ze sledování všech typů obsahu.

Kromě vizuálního výkonu je monitor iiyama ProLite XU2792QSU-B6 vyroben s ohledem na uživatelský komfort. Je vybaven ergonomickým designem s možností nastavení sklonu, což vám umožní najít ideální pozorovací úhel. Technologie jako FreeSync, Flicker-Free a funkce redukce modrého světla společně snižují namáhání očí a únavu, takže je vhodný pro dlouhé hodiny používání. Jeho bezproblémové možnosti připojení, včetně HDMI, DisplayPortu a vestavěného rozbočovače USB, navíc zajišťují snadné připojení všech vašich zařízení bez zbytečného nepořádku.

Výběr monitoru iiyama ProLite XU2792QSU-B6 znamená také rozhodnutí odpovědně k životnímu prostředí. Splňuje několik ekologických norem, což zdůrazňuje závazek značky k udržitelnosti bez kompromisů na úkor výkonu. Ať už pro práci, zábavu nebo cokoli mezi tím, tento monitor je navržen tak, aby vylepšil vaše digitální zážitky.

Prodejní argumenty

27palcové rozlišení WQHD (2560 x 1440) pro detailní a jasný obraz
Dynamický kontrastní poměr 80 000 000:1 pro hlubokou černou a jasnou bílou barvu
Technologie FreeSync a technologie Flicker-Free pro plynulé a pohodlné zobrazení
Vestavěný rozbočovač USB 3.2 Gen 1 pro snadné připojení a správu kabelů
Energeticky úsporný design se spotřebou energie pouhých 22,1 W v zapnutém režimu

Vlastnosti produktu

Výjimečná čistota

Monitor iiyama ProLite XU2792QSU-B6 nabízí 27palcový displej s nativním rozlišením 2560 x 1440, který zajišťuje ostrý a detailní obraz. Ve spojení s dynamickým kontrastním poměrem 80 000 000:1 poskytuje hlubokou černou a živé barvy, takže je vhodný pro profesionální i volnočasové aktivity.

Ergonomický design

Tento monitor byl navržen s ohledem na pohodlí uživatelů a je vybaven funkcí nastavení polohy displeje včetně úhlu náklonu -3,5/+21,5 stupně, což uživatelům umožňuje najít ideální pozorovací úhel pro dlouhé hodiny používání bez nepohodlí.

Pokročilá technologie

Monitor iiyama ProLite XU2792QSU-B6 obsahuje technologii FreeSync, technologii Flicker-Free a funkci redukce modrého světla, která zajišťuje plynulé a pohodlné sledování díky minimalizaci únavy a namáhání očí při dlouhodobém používání.

Bezproblémové připojení

Tento monitor je vybaven několika rozhraními, včetně HDMI, DisplayPortu a vestavěného rozbočovače USB 3.2 Gen 1, a nabízí tak všestranné možnosti připojení pro všechna vaše zařízení, což zajišťuje bezproblémovou integraci do jakéhokoli pracovního prostoru.

Udržitelná volba

Monitor iiyama ProLite XU2792QSU-B6 dodržuje různé ekologické normy, jako jsou REACH, RoHS a ENERGY STAR třídy F, a je tak ekologickou volbou, která minimalizuje svůj dopad na životní prostředí a zároveň poskytuje výjimečný výkon.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	iiyama ProLite XU2792QSU-B6 - LED monitor - 27"
Typ zařízení	LCD monitor s LED podsvícením - 27"
Energetická třída	Class F
Spotřeba elektřiny (režim zapnuto)	22.1 W
Vlastnosti	USB 3.2 Gen 1 rozbočovač
Typ panelu	IPS

Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	WQHD 2560 x 1440 při 100 Hz
Rozteč pixelů	0.233 mm
Jas	250 cd/m ²
Kontrastní poměr	1300:1 / 80000000:1 (dynamický)
Doba odezvy	0.4 ms (MPRT)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Barevná škála	72% NTSC, 99% sRGB
Vstupní konektory	HDMI, DisplayPort
Úpravy polohy displeje	Sklon
Povlak obrazovky	Matný
Napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Barva	Matná čern
Rozměry (ŠxHxV)	61.35 cm x 19.95 cm x 43.2 cm
Váha	4.6 kg
Vyhovující standardům	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B
Záruka výrobce	Záruka 3 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ displeje	LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT
Energetická třída	Class F
Velikost úhlopříčky	27"
Vestavěné součásti	USB 3.2 Gen 1 rozbočovač
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	WQHD 2560 x 1440 při 100 Hz
Rozteč pixelů	0.233 mm
Jas	250 cd/m ²
Kontrastní poměr	1300:1 / 80000000:1 (dynamický)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Barevná škála	72% NTSC, 99% sRGB
Doba odezvy	0.4 ms (MPRT)
Obnovovací frekvence ve vodorovném směru	30 - 147 kHz
Horizontální úhel pohledu	+89 / -89
Vertikální úhel pohledu	+89 / -89
Povlak obrazovky	Matný
Technologie podsvícení	Technologie podsvícení LED
Jazyky OSD	Angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, japonština, čeština, Polish, holandština
Vlastnosti	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), Technologie bez blikání, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, X-Res Technology, 3 Side Borderless Design, FreeSync Technology
Barva	Matná čern
Rozměry (ŠxHxV)	61.35 cm x 19.95 cm x 43.2 cm
Váha	4.6 kg

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 3 roky - na místě
------------------	------------------------------------

Napájení

Vstupní napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Spotřeba elektriny (režim zapnuto)	22.1 W
Spotřeba energie SDR (režim zapnutí)	22 kWh/1000h
Spotřeba energie (typická)	25 Watt
Spotřeba energie v režimu pohotovosti	0.5 Watt
Spotřeba energie (vypnuto)	0.3 Watt

Zvuk

Typ	Reproduktory - stereo
Výstupní napětí / kanál	2 Watt

Konektivita

Rozhraní	HDMI DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 Sluchátka
----------	--

Různé

Vlastnosti	Patice pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává zvlášť), podpora rozhraní VESA, integrovaná správa kabelů
Přiložené kabely	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI
Odpovídající standardům	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B
Typ bezpečnostního slotu	Bezpečnostní slot Kensington

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	69 cm
Přepravní hloubka	14 cm
Přepravní výška	45.5 cm
Přepravní váha	6.2 kg

Mechanické

Úpravy polohy displeje	Sklon
Úhel naklonění	-3.5/+21.5
Montážní rozhraní VESA	100 x 100 mm

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu