

iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6(XUB2792UHSU-B6)

iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6 - LED monitor - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - reproduktory - matná čerň



Hlavní specifikace

Popis výrobku	iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6 - LED monitor - 4K - 27"
Typ zařízení	LCD monitor s LED podsvícením - 27"
Energetická třída	Class F
Vlastnosti	USB 3.2 Gen 1 rozbočovač, USB PD 15 Watt
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	4K 3840 x 2160 při 60 Hz
Rozteč pixelů	0.155 mm
Jas	350 cd/m ²
Kontrastní poměr	1300:1 / 8000000:1 (dynamický)
Doba odezvy	4 ms (šedá - šedá)
Podpora barev	1,07 miliardy barev
Barevná škála	72% NTSC, 100% sRGB
Vstupní konektory	HDMI, DisplayPort, USB-C
Úpravy polohy displeje	Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon
Povlak obrazovky	Matný
Napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Barva	Matná čerň
Rozměry (ŠxHxV) - se stojanem (nejnižší pozice)	61.45 cm x 20.95 cm x 39.75 cm
Váha	6.3 kg
Vyhovující standardům	TUV GS, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, DDC-2B
Záruka výrobce	Záruka 3 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ displeje	LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT
Energetická třída	Class F
Velikost úhlopříčky	27"

Vestavěné součásti	USB 3.2 Gen 1 rozbočovač
USB Power Delivery	15 Watt
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	4K 3840 x 2160 při 60 Hz
Rozteč pixelů	0.155 mm
Jas	350 cd/m ²
Kontrastní poměr	1300:1 / 80000000:1 (dynamický)
Podpora barev	1,07 miliardy barev
Barevná škála	72% NTSC, 100% sRGB
Doba odezvy	4 ms (šedá - šedá)
Obnovovací frekvence ve vodorovném směru	30 - 140 kHz
Horizontální úhel pohledu	+89 / -89
Vertikální úhel pohledu	+89 / -89
Povlak obrazovky	Matný
Technologie podsvícení	Technologie podsvícení LED
Jazyky OSD	Angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, japonština, čeština, holandština, Polish
Vlastnosti	Advanced Contrast Ratio (ACR), Technologie bez blikání, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, Eco-Mode, Ultra Slim Design, Dynamic Power Saving (DPS)
Barva	Matná čern
Rozměry (ŠxHxV)	61.45 cm x 20.95 cm x 39.75 cm - se stojanem (nejnižší pozice)
Váha	6.3 kg

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 3 roky - na místě
------------------	------------------------------------

Napájení

Vstupní napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Spotřeba energie SDR (režim zapnutí)	26 kWh/1000h
Spotřeba energie (typická)	34 Watt
Spotřeba energie v režimu pohotovosti	0.5 Watt
Spotřeba energie (vypnuto)	0.3 Watt

Zvuk

Typ	Reproduktory - stereo
Výstupní napětí / kanál	2 Watt

Konektivita

Rozhraní	DisplayPort 1.2 HDMI 3 x USB 3.2 Gen 1 Sluchátka USB-C s napájením (výkon až 15 W)
----------	--

Různé

Vlastnosti	Patice pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává zvlášť), integrovaná správa kabelů, podpora rozhraní VESA
Přiložené kabely	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB
Odpovídající standardům	TUV GS, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, DDC-2B
Typ bezpečnostního slotu	Bezpečnostní slot Kensington

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	68.8 cm
Přepravní hloubka	13.8 cm
Přepravní výška	46.3 cm
Přepravní váha	8.7 kg

Rozměry a hmotnost

Podrobné údaje o rozměrech a váze	Se stojanem (nejnižší pozice) - šířka: 61.45 cm - hloubka: 20.95 cm - výška: 39.75 cm - hmotnost: 6.3 kg Se stojanem (nejvyšší pozice) - šířka: 61.45 cm - hloubka: 20.95 cm - výška: 54.75 cm - hmotnost: 6.3 kg
-----------------------------------	---

Mechanické

Úpravy polohy displeje	Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon
Úhel naklonění	-5/23
Úhel náklonu	90
Úhel rotace	90
Nastavitelná výška	150 mm
Montážní rozhraní VESA	100 x 100 mm

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu