

XUB2792HSU-W6(XUB2792HSU-W6)

iiyama ProLite XUB2792HSU-W6 - LED monitor - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - reproduktory - bílá, matná



Hlavní specifikace

Popis výrobku	iiyama ProLite XUB2792HSU-W6 - LED monitor - Full HD (1080p) - 27"
Typ zařízení	LCD monitor s LED podsvícením - 27"
Energetická třída	Class E
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Vlastnosti	USB 3.2 Gen 1 rozbočovač
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 100 Hz
Rozteč pixelů	0.311 mm
Jas	250 cd/m ²
Kontrastní poměr	1300:1 / 80000000:1 (dynamický)
Doba odezvy	0.4 ms (MPRT)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Barevná škála	72% NTSC, 99% sRGB
Vstupní konektory	HDMI, DisplayPort
Úpravy polohy displeje	Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon
Povlak obrazovky	Matný
Napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Barva	Bílá, matná
Rozměry (ŠxHxV) - se stojanem (nejnižší pozice)	61.25 cm x 20.95 cm x 39.4 cm
Váha	5.7 kg
Vyhovující standardům	DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Záruka výrobce	Záruka 3 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ displeje	LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT
--------------	--

Energetická třída	Class E
Velikost úhlopříčky	27"
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Vestavěné součásti	USB 3.2 Gen 1 rozbočovač
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 100 Hz
Rozteč pixelů	0.311 mm
Jas	250 cd/m ²
Kontrastní poměr	1300:1 / 80000000:1 (dynamický)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Barevná škála	72% NTSC, 99% sRGB
Doba odezvy	0.4 ms (MPRT)
Obnovovací frekvence ve svislém směru	48 - 100 Hz
Obnovovací frekvence ve vodorovném směru	30 - 115 kHz
Horizontální úhel pohledu	+89 / -89
Vertikální úhel pohledu	+89 / -89
Povlak obrazovky	Matný
Technologie podsvícení	Technologie podsvícení LED
Jazyky OSD	Angličtina, němčina, francouzština, italština, ruština, japonština, čeština, holandština, Polish
Vlastnosti	Trojstranné provedení bez okrajů, i-Style Color, režim Echo, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Overdrive, Blue Light Reducer Function, Technologie bez blikání, Motion Blur Reduction, HDCP
Barva	Bílá, matná
Rozměry (ŠxHxV)	61.25 cm x 20.95 cm x 39.4 cm - se stojanem (nejnižší pozice)
Váha	5.7 kg

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 3 roky
------------------	-------------------------

Napájení

Vstupní napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Spotřeba energie SDR (režim zapnutí)	17 kWh/1000h
Spotřeba energie (typická)	17 Watt
Spotřeba energie v režimu pohotovosti	0.5 Watt
Spotřeba energie (vypnuto)	0.3 Watt

Zvuk

Typ	Reproduktory - stereo
Výstupní napětí / kanál	2 Watt

Konektivita

Rozhraní	HDMI DisplayPort Jack sluchátek USB 3.2 Gen 1 upstream 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream
----------	---

Různé

Vlastnosti	Patice pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává zvlášť), podpora rozhraní VESA, systém správy kabelů
Příložené kabely	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB

Odpovídající standardům	DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Typ bezpečnostního slotu	Bezpečnostní slot Kensington

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	69 cm
Přepravní hloubka	16.8 cm
Přepravní výška	45.5 cm

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	5 °C
Maximální provozní teplota	35 °C
Provozní rozsah vlhkosti	10 - 80% (nekondenzující)

Rozměry a hmotnost

Podrobné údaje o rozměrech a váze	Se stojanem (nejnižší pozice) - šířka: 61.25 cm - hloubka: 20.95 cm - výška: 39.4 cm - hmotnost: 5.7 kg Se stojanem (nejvyšší pozice) - šířka: 61.25 cm - hloubka: 20.95 cm - výška: 54.4 cm - hmotnost: 5.7 kg Bez stojanu - šířka: 61.25 cm - hloubka: 4.75 cm - výška: 36.7 cm
-----------------------------------	---

Mechanické

Úpravy polohy displeje	Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon
Úhel naklonění	-5/+22
Úhel náklonu	90
Úhel rotace	90
Nastavitelná výška	150 mm
Montážní rozhraní VESA	100 x 100 mm

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu