

iiyama ProLite XB3288UHSU-B5(XB3288UHSU-B5)

iiyama ProLite XB3288UHSU-B5 - LED monitor - 32" (31.5" zobrazitelný) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 3 ms - 2xHDMI, DisplayPort - reproduktory - matná, černá



ProLite XB3288UHSU je 32" monitor s rozlišením 4K, který dokáže zobrazit čtyřikrát více informací než obrazovka s rozlišením Full HD. Bude tedy vyhovovat obrovské škále aplikací vyžadujících nadprůměrně velkou zobrazovací plochu, jako je publikování na počítači, kreslení CAD/CAM, virtualizace dat, fotografický a webový design. Technologie VA panelu nabízí výjimečný barevný výkon, vysoký kontrast a široké pozorovací úhly. Rozhraní HDMI, DisplayPort a zdířka pro sluchátka zajišťují kompatibilitu s různými zařízeními a mediálními platformami. Výškově nastavitelný stojan s výškou 150 mm a funkcemi pivot a otočení poskytuje velkou všestrannost a pohodlí při používání.

Prodejní argumenty

Rozlišení 4K UHD
Technologie panelu VA
Funkce PIP (obraz v obraze)
Bez blikání a modrého světla
Reproduktory a sluchátka

Vlastnosti produktu

Rozlišení 4K UHD

Rozlišení UHD (3 840 x 2 160), známé spíše jako 4K, nabízí obrovskou zobrazitelnou plochu se čtyřikrát větším informačním a pracovním prostorem než obrazovka Full HD. Díky vysokému DPI (počet bodů na palec) zobrazuje neuvěřitelně ostrý a jasný obraz.

Technologie panelu VA

Technologie panelu VA nabízí vyšší kontrast, tmavší černou a mnohem lepší pozorovací úhly než standardní technologie TN. Obrazovka bude vypadat dobře bez ohledu na to, z jakého úhlu se na ni díváte.

Funkce PIP (obraz v obraze)

Funkce PIP (obraz v obraze) umožňuje sledovat obraz pocházející ze dvou různých zdrojů současně.

Bez blikání a modrého světla

Dokonalé řešení pro pohodlí a zdraví vašich očí. Monitory bez blikání s funkcí redukce modrého světla podstatně snižují námahu a únavu způsobenou blikáním a vyzařováním modrého světla běžných monitorů.

Reproduktory a sluchátka

Hrajete s přáteli? Použijte integrované vysoce kvalitní reproduktory. Nechcete nikoho rušit? Zapojte sluchátka do konektoru pro sluchátka a užívejte si!

Hlavní specifikace

Popis výrobku	iiyama ProLite XB3288UHSU-B5 - LED monitor - 4K - 32" - HDR
Typ zařízení	LCD monitor s LED podsvícením - 32"
Energetická třída	Class G
Vlastnosti	Rozbočovač standardu USB 3.0
Typ panelu	VA
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	4K 3840 x 2160 při 60 Hz
Rozteč pixelů	0.181 mm
Jas	300 cd/m ²
Kontrastní poměr	3000:1 / 80000000:1 (dynamický)
Doba odezvy	3 ms
Podpora barev	1,07 miliardy barev

Barevná škála	95% NTSC
Vstupní konektory	2xHDMI, DisplayPort
Úpravy polohy displeje	Výška, otočit, sklon
Povlak obrazovky	Matný
Napětí	(50/60 Hz)
Barva	Matná, černá
Rozměry (ŠxHxV) - se stojanem (nejnižší pozice)	73 cm x 23.95 cm x 45.55 cm
Váha	8.8 kg
Normy pro životní prostředí	EPA Energy Star
Vyhovující standardům	DDC/CI, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, VCCI Class B, CU, DisplayPort 1.2, REACH SvHC
Záruka výrobce	Záruka 3 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ displeje	LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT
Energetická třída	Class G
Energetická třída (HDR)	Class G
Velikost úhlopříčky	32"
Viditelná velikost	31.5"
Vestavěné součásti	Rozbočovač standardu USB 3.0
Typ panelu	VA
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	4K 3840 x 2160 při 60 Hz
Rozteč pixelů	0.181 mm
Jas	300 cd/m²
Kontrastní poměr	3000:1 / 80000000:1 (dynamický)
Podpora barev	1,07 miliardy barev
Barevná škála	95% NTSC
Doba odezvy	3 ms
Obnovovací frekvence ve svislém směru	55 - 75 Hz
Obnovovací frekvence ve vodorovném směru	30 - 135 kHz
Horizontální úhel pohledu	+89 / -89
Vertikální úhel pohledu	+89 / -89
Povlak obrazovky	Matný
Technologie podsvícení	Technologie podsvícení LED
Vlastnosti	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR)
Barva	Matná, černá
Rozměry (ŠxHxV)	73 cm x 23.95 cm x 45.55 cm - se stojanem (nejnižší pozice)
Váha	8.8 kg

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 3 roky
------------------	-------------------------

Napájení

Vstupní napětí	(50/60 Hz)
Spotřeba energie SDR (režim zapnutí)	33 kWh/1000h

Spotřeba energie HDR (režim zapnutí)	45 kWh/1000h
Spotřeba energie (typická)	44 Watt
Spotřeba energie v režimu pohotovosti	0.5 Watt
Spotřeba energie (vypnuto)	0.5 Watt

Zvuk

Typ	Reproduktory - stereo
Výstupní napětí / kanál	3 Watt

Konektivita

Rozhraní	2 x HDMI (HDCP) DisplayPort 1.2 USB 3.0 proti proudu (Typ B) USB 3.0 po proudu (Typ A) Sluchátka (mini-jack) USB 3.0 downstream s nabíjením (Typ A)
----------	---

Různé

Vlastnosti	Patice pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává zvlášť)
Přiložené kabely	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB
Odpovídající standardům	DDC/CI, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, VCCI Class B, CU, DisplayPort 1.2, REACH SvHC
Typ bezpečnostního slotu	Bezpečnostní slot Kensington

Rozměry a hmotnost

Podrobné údaje o rozměrech a váze	Se stojanem (nejvyšší pozice) - šířka: 73 cm - hloubka: 23.95 cm - výška: 60.55 cm
-----------------------------------	--

Mechanické

Úpravy polohy displeje	Výška, otočit, sklon
Úhel náklonu	90
Nastavitelná výška	150 mm
Montážní rozhraní VESA	100 x 100 mm

Informace o udržitelnosti

Certifikace ENERGY STAR	Ano
-------------------------	-----

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu