

iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5(XCB3494WQSN-B5)

iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 - LED monitor - zakřivená - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - reproduktory - matná čern



Zakřivená obrazovka VA 1500R je inspirována křivkou lidského oka a nabízí vynikající obraz a pohodlný a pohlcující zážitek ze sledování. Monitor XCB3494WQSN je vybaven přepínačem KVM a umožňuje připojit více počítačů, které lze ovládat přes jednu konzoli (monitor, klávesnice, myš). Dokovací konektor USB-C vám umožní zjednodušit pracovní prostor pomocí jediného kabelu, který slouží jak k přenosu signálu z notebooku do monitoru, tak k nabíjení notebooku z monitoru. Pokud je navíc monitor připojen k internetu pomocí kabelu LAN, notebook se automaticky připojí k síti. Výškově nastavitelný 150mm stojan zajišťuje, že si můžete nastavit polohu obrazovky podle svých preferencí, a panel bez blikání s funkcí redukce modrého světla snižuje únavu očí.

Prodejní argumenty

Přepínač KVM
Dokovací stanice USB-C
Zakřivený design 1500R
Ultraširoké rozlišení

Vlastnosti produktu

Přepínač KVM

Monitor s přepínačem KVM umožňuje sdílet zařízení připojená přes USB k monitoru se dvěma různými počítači. Stačí změnit vstup signálu v nabídce OSD monitoru a klávesnice, myš a webová kamera se přepnou z pracovního notebooku na herní počítač.

Dokovací stanice USB-C

Dokovací stanice umožňuje připojit notebook jediným kabelem k monitoru, abyste měli jistotu, že je jak nabitý, tak připojený ke kabelové síti a signál z notebooku je přenášen do monitoru. Díky dalším portům USB lze k monitoru připojit také myš, klávesnici nebo webovou kameru. To vše díky jedinému kabelu připojujícímu notebook k doku USB C v monitoru.

Zakřivený design 1500R

Zakřivení obrazovky 1500R snižuje namáhání vašich očí a zároveň poskytuje realistický zážitek ze sledování. Umožňuje komplexní a přirozenější pozorovací úhel, než jaký budete mít s plochými monitory postavenými vedle sebe. Výsledkem je pohlcující zážitek, který zvyšuje produktivitu a soustředění, ať už jde o práci, hraní her, zábavu, úpravy nebo další činnosti.

Ultraširoké rozlišení

Rozlišení UWQHD (Ultra Wide QHD) nabízí ultraširokou zobrazovací plochu (21:9).

Hlavní specifikace

Popis výrobku	iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 - LED monitor - zakřivená - 34" - HDR
Typ zařízení	LCD monitor s LED podsvícením - 34"
Energetická třída	Class G
Spotřeba elektřiny (režim zapnuto)	32 W
Zakřivená obrazovka	Ano
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync Premium
Vlastnosti	Rozbočovač standardu USB 3.0, spínač KVM, USB PD 65 Watt
Typ panelu	VA
Poměr stran	21:9
Nativní rozlišení	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Rozteč pixelů	0.232 mm
Jas	300 cd/m ²
Kontrastní poměr	3000:1 / 80000000:1 (dynamický)

Doba odezvy	0.4 ms (MPRT)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Barevná škála	99% sRGB, 93% NTSC
Vstupní konektory	HDMI, DisplayPort, USB-C
Úpravy polohy displeje	Výška, sklon
Povlak obrazovky	Matný
Napětí	(50/60 Hz)
Barva	Matná čern
Rozměry (ŠxHxV)	80.95 cm x 24.55 cm x 43.1 cm
Váha	9.4 kg
Vyhovující standardům	HDCP, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Záruka výrobce	Záruka 3 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ displeje	LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT
Energetická třída	Class G
Energetická třída (HDR)	Class G
Velikost úhlopříčky	34"
Zakřivená obrazovka	Ano (1500R)
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync Premium
Vestavěné součásti	Rozbočovač standardu USB 3.0, spínač KVM
USB Power Delivery	65 Watt
Typ panelu	VA
Poměr stran	21:9
Nativní rozlišení	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Rozteč pixelů	0.232 mm
Jas	300 cd/m²
Kontrastní poměr	3000:1 / 80000000:1 (dynamický)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Barevná škála	99% sRGB, 93% NTSC
Doba odezvy	0.4 ms (MPRT)
Obnovovací frekvence ve svislém směru	30 - 120 Hz
Obnovovací frekvence ve vodorovném směru	30 - 185 kHz
Horizontální úhel pohledu	+89 / -89
Vertikální úhel pohledu	+89 / -89
Povlak obrazovky	Matný
Technologie podsvícení	Technologie podsvícení LED
Jazyky OSD	Angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, portugalština, ruština, japonština, holandština, Polish
Vlastnosti	Technologie Blue Light Filter snižující riziko poškození zraku, Technologie bez blikání, HDCP, Joystick, i-Style Color, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR)
Barva	Matná čern
Rozměry (ŠxHxV)	80.95 cm x 24.55 cm x 43.1 cm

Váha	9.4 kg
------	--------

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - náhradní díly a práce - 3 roky - na místě
------------------	--

Napájení

Vstupní napětí	(50/60 Hz)
Spotřeba elektřiny (režim zapnuto)	32 W
Spotřeba energie SDR (režim zapnutí)	32 kWh/1000h
Spotřeba energie HDR (režim zapnutí)	56 kWh/1000h
Spotřeba energie (typická)	56 Watt
Spotřeba energie v režimu pohotovosti	0.5 Watt
Spotřeba energie (vypnuto)	0.5 Watt

Zvuk

Typ	Reproduktory - stereo
Výstupní napětí / kanál	2 Watt

Konektivita

Rozhraní	HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) Sluchátka USB 3.0 proti proudu (Typ B) 3 x USB 3.0 po proudu (Typ A) LAN (RJ-45) USB-C (HDCP / výkon až 65 W)
----------	--

Různé

Vlastnosti	Patice pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává zvlášť), podpora rozhraní VESA, systém správy kabelů
Příložené kabely	1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB 1 x kabel USB-C
Odpovídající standardům	HDCP, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Typ bezpečnostního slotu	Bezpečnostní slot Kensington

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	90 cm
Přepravní hloubka	23.6 cm
Přepravní výška	48 cm
Přepravní váha	12.4 kg

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	5 °C
Maximální provozní teplota	35 °C
Provozní rozsah vlhkosti	10 - 80% (nekondenzující)

Mechanické

Úpravy polohy displeje	Výška, sklon
Úhel naklonění	-5/+23
Nastavitelná výška	150 mm
Montážní rozhraní VESA	100 x 100 mm